

ELENCO ATTREZZATURA MECCANICA
(ALL. "A")

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE	Quantità
<p><u>DECESPUGLIATORE</u></p> <p>CARATTERISTICHE: Decespugliatore, con impugnatura, trasmissione rigida antivibranti sul motore e sull'impugnatura, cilindrata fra 34cc. e 44cc., in dotazione testina, batti e vai con naylor, disco , cinghia per la sospensione dello stesso, Kit chiavi manutenzione, peso macchina da 6,6 Kg. fino a 9,3Kg..</p>	n. 5
<p><u>TRATTORE GOMMATO</u></p> <p>CARATTERISTICHE: Trattore gommato potenza variabile tra Kw/cv 62.4 (85) e Kw/cv 67,5 (92), completo di dotazione di serie, Zavorre Ant. Kg.100 , regime di giri/min. tra 2200 e 2400, con motore diesel 4 cilindri turbo aspirato e raffreddato ad acqua cilindrata da 2800cc. a 3000cc.. Cambio idrostatico con dispositivo automatico, 2 velocità indipendenti 540/750 giri/min. e sincronizzatore con tutte le marce a innesto elettroidraulico, frizione trasmissione a bagno d'olio con comando idraulico, velocità di marcia da 0 a 40 Km/h. Trazione sulle 4 ruote, frenatura a dischi a bagno d'olio con comando idraulico. Sollevatore idraulico a posizione e sforzo controllato ad attacchi rapidi a 3 punti, capacità di sollevamento tra 2300Kg e 2500Kg. Posto di guida reversibile, volante regolabile in altezza, ruote anteriori e posteriori con cerchi registrabili.</p>	n. 1
<p><u>COMPRESSORE</u></p> <p>CARATTERISTICHE: Compressore tra 850 e 950 litri <u>applicabile al trattore sopra descritto</u>, tramite attacco a tre punti, corredato da impianto di funzionamento a vuoto e controllo pressione massima mediante valvola disgiuntore, filtro separazione condensa + lubrificatore.</p>	n. 1
Tubo poliuretano da 10x8	ml. 200
Innesto rapido con molla da 10	n. 10
Innesto femmina con molla da 10	n. 10
Ripartitore a Y completo di raccordo	n. 5
Albero cardano per compressore 4° CAT. Da 800	n. 1
Forbice tipo frutteto tipo viper 60 con taglio da mm.35	n. 6
Forbice tipo frutteto RF120 con taglio da 40mm.	n. 6
Forbice troncarami con asta da mt. 2 con tagli da 50mm.	n. 2
Forbice troncarami con asta da mt.1 con taglio da 50mm.	n. 1
Forbice ad impugnatura diretta con taglio da 50mm.	n. 1

Potatore Pneumatico a catena con barra da 10" 3/8 completo di freno a catena.	n. 1
<u>GRUPPO IRRORANTE E DISSERBANTE</u> CARATTERISTICHE: Gruppo irrorante e dissestante, <u>applicabile al trattore sopra descritto</u> , costituito da una cisterna in polietilene con una capienza tra 400 e 450 litri, con una cisterna supplementare contenente acqua pulita per la pulizia dell'operatore, ed un'altra cisterna per il lavaggio del circuito, una pompa ad alta pressione, un distributore per la regolarizzazione della pressione, agitatore idraulico, filtro aspirazione esterno con autoriempimento.	n. 1

PARTINICO li 19/12/05

IL Resp. del Procedimento
(Geom. Armando Ferrara)