



COMUNE DI PARTINICO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA
E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA DUOMO
DEL COMUNE DI PARTINICO

PROGETTISTA

ARCH. SANTO GIOVANNI AIELLO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
PROVINCIA DI PALERMO N. 2376

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola

6

Elaborato:

SCHEDE DI RILIEVO STATO ATTUALE
E DI PROGETTO

Scala

Collaboratori

Data

Aggiornamenti

Classificazione

DESCRIZIONE
Tratto: Piazza Duomo
Rif.Tav. A.4 - A.5

LEGENDA		
o	(x)	meno del 10% della superficie
oo	(xx)	tra il 10% ed il 50% della superficie
ooo	(xxx)	oltre il 50% della superficie
dove:	o=lieve	x=grave

DATI GENERALI	Estensione	mq. 1864
	Chiusini rete idrica / fognante	n. 11
	Chiusini illuminazione pubblica	n.
	Chiusini Enel	n.
	Chiusini Telecom	n.
	Caditoie	n. 4

PAVIMENTAZIONE PIAZZA	MATERIALI	Manto bituminoso	SI	mq. 1573
		Spessore medio		cm. 6
		Pavimentaz. originaria in basolato	SI	mq. 1864
		Degradazioni basolato	xx	
		Presenza presunta basole	80%	mq. 1491
		Stima basole recuperabili	85%	mq. 1268
		Orlatura calcarea retta 40x30xC	Fontana "Otto cannoli"	ml. 90
	AIUOLE	Con alberatura	n. 4	
		Senza alberatura	n. ---	

MARCIAPIEDI	Isolato		n.	45	44a	44	20	20a	19a		
	Larghezza media		ml.	1,70	3,60	2,00	3,90	1,90	2,45		
	MATERIALI	Basolato		mq.	35	---	25	65	17	60	
		Orlatura calcarea retta dim. var.		ml.	---	24	---	---	---	---	
		Orlatura calcarea retta 40x30xC		ml.	---	---	---	---	---	---	
		Orlatura in Billiemi a gola rovescia		ml.	33	---	27	42	15	44	
	AIUOLE	Con alberatura		n.	---	---	---	---	---	---	
		Senza alberatura		n.	---	---	---	---	---	---	
	QUANTITA' RECUPERABILI	Basolato: percentuale recuperabile			30%		30%	30%	30%	30%	
		Basolato: quantità recuperabile		mq.	11		8	20	5	18	
		Orlatura: percentuale recuperabile			30%		30%	30%	30%	30%	
		Orlatura: quantità recuperabile		ml.	10		8	13	5	13	

CORSO DEI MILLE**Tratto:**

Piazza Duomo

Riferim.Tav. B.1

DATI GENERALI	Estensione	mq. 1856
	Chiusini rete idrica / fognante	n.
	Chiusini illuminazione pubblica	n.
	Chiusini Enel - Telecom	n.
	Caditoie rettangolari	n. 8
	Caditoie circolari	n.

		Totale	Nuovo	Trattato
PAVIMENTAZIONE PIAZZA	Basolato a filari diagonali	mq. 1706	438,5	1268
	Basolato a filari paralleli 30-40 x C	mq. ---	---	---
	Basolato aree pedonali 30x50	mq. ---	---	---
	Basole canali raccolta acque	ml. 203	203	---
	Basole radiali	ml. ---	---	---

MARCIAPIEDI	Isolato		n.	45	44a	44	20	20a	19a		
	Larghezza media		ml.	1,70	3,60	2,00	3,90	1,90	2,45		
	Totale	Basolato cm. 50 x 50		mq.	44,0	29,0	26,0	113,0	17,0	61,0	
		Basolato cm. 30-40 x C		mq.	---	---	---	---	---	---	
		Orlatura a gola rovescia		ml.	34,00	19,00	27,00	44,00	15,00	44,00	
	Trattate	Basolato cm. 50 x 50		mq.	13,2	0	7,8	33,9	5,1	18,3	
		Basolato cm. 30-40 x C		mq.	---	---	---	---	---	---	
		Orlatura a gola rovescia		ml.	10,2	0	8,1	13,2	4,5	13,2	
	Nuove	Basolato cm. 50 x 50		mq.	30,8	29,0	18,2	79,1	11,9	42,7	
		Basolato cm. 30-40 x C		mq.	---	---	---	---	---	---	
		Orlatura a gola rovescia		ml.	23,8	19,00	18,9	30,8	10,5	30,8	