



# COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo  
Settore Servizi alla Comunità e alla Persona



**“NOI GIOCHIAMO E CRESCIAMO INSIEME”**

## PROGETTO PARCO GIOCO INCLUSIVO NELLA VILLA FALCONE

ALLEGATO N° 03

ELENCO PREZZI

Partinico li 23.10.2019

Progettisti:

- Ing. Lo Grande Nunzio


Il R. U. R.  
Dott.ssa Polizzi Salvatrice

# PARCO GIOCHI INCLUSIVO NELLA VILLA FALCONE


## ELENCO PREZZI

### LAVORI EDILI

	UM	PREZZO UNITARIO
<p>1,1,6,1</p> <p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. I) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche dolvolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a media distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccati da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 KW.</p>	MC	10,52
<p>3,1,2,2</p> <p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o dolvolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da compiersi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>2) per opere in fondazione con C 12/15</p>	MC	128,18



3,2,1,1	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.</p> <p>1) per strutture in cemento armato intelaiate</p>	kg	2,05
3,2,3	<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p>	MQ	23,91
3,2,4	<p>Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Kg</p>		2,5
3,1,2,2	Conglomerato per pavimentazione come voce 3,1,2,2	MC	128,18



**GIOCHI**

GI. 01	Gioco inclusivo tipo 37 EG della ditta TUTTO GONFIABILI misure 18,90 x 8,45 x 3,60 h	cad	11801,22

Dondolo - gioco a molla			
GI. 02	Gioco a molla per bambini disabili. Conforme alle norme Europee EN 1176 Realizzato con doppia scocca di pannelli in laminato stratificato. Dotato di portiera ribaltabile e seduta con spalliera per facilitare l'utilizzo ad utilizzatore diversamente disabile.	cad	650,00

<b>Giostra girevole inclusiva</b>			
GI. 03	Giostra per bambini disabili. Conforme alla Norme Europee EN 1176 . Struttura portante di acciaio zincato. Misure diametro 2,0 x 0,83 h	cad	2.450,00

GI. 04	Tavolo PICNIC con panche e spalliera tipo set Pitagora. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con Sali atossici. Lunghezza 190 cm. Composto da un tavolo a sbalzo per consentire il suo utilizzo a portatori diversamente abili e due panche con spalliera. Le spalliere delle panche sono costituite da listoni di sezione 110x45 mm mentre i sedili e il piano del tavolo sono costituiti da listoni di sezione 90x45 mm. Ledue panche e il tavolo sono saldamente collegati mediante due traverse fissate nella parte inferiore dei piedi. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato. il tutto viene fornito al Cliente in kit di montaggio.	cad	925,00
--------	---	-----	--------

Panchina tipo FIRENZE della ditta Tutto Gonfiabili			
--	--	--	--



GI. 05	<p>Panchina in legno da giardino con struttura con due supporti di forma anatomica realizzati in ghisa lavorata e verniciata. Lunghezza c. 160. Munita di 6 listoni in legno esotico sez. mm 90 x 30 e due listoni sez. mm 100 x 30 fissati sulla struttura mediante viti in acciaio zincate. Trattamento dei listoi con verniciatura impregnante ad alta penetrazione ed ulteriore trattamento con vernici a base di cera diluibile ad acqua a basso contenuto di piombo particolarmente adatte all'uso esterno grazie a speciali filtri protettivi contro i raggi UV. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. la panca viene fornita al cliente in KIT di montaggio. Verniciatura dei supporti con trattamento di fondo antiruggine e smalto a forno a 180°C. Colore supporti grigio micaceo. Peso kg 53. Altezza sedile cm 40.</p>	cad	295,00
--------	---	-----	--------

GI.06	<p>Tappeto antitrauma Tappeto antitrauma per esterno, quadrato misure 0,50 x 0,50 x 0,0225 h.</p>	pz	10,00
-------	---	----	-------

GI. 07	Cestici per rifiuti in legno	cad	120,00
--------	------------------------------	-----	--------

GI. 08	Altalena	cad	3.400,00
--------	----------	-----	----------

GI. 09	Segnaletica	N°	100,00
--------	-------------	----	--------

GI. 10	Montaggio	a corpo	2.000,00
--------	-----------	---------	----------

GI. 11	Inaugurazione e pubblicità	a corpo	1.271,17
--------	----------------------------	---------	----------

